ÉCRAN IIYAMA

LH9854UHS-B1AG 500CD/M2

















CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

40041	07.5" 0.47.7
ÉCRAN	97.5", 247.7cm
Matrice	IPS, verre avec revêtement anti- reflet, finition mate, opacité 25%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 Mega- Pixels 4K UHD)
Luminosité	500 cd/m² typique
Contraste	1200:1 typique
Temps de réponse	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Surface de travail	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
CONNECTIVITÉ	
Entrée signal analogique	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
Entrée signal digital	DVI x1 (max. 2560x1440@60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz); DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)

Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1; IR x1 (3.5mm stéréo mini)
Sortie signal digital	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Sorties audio	Mini jack x1 (3.5mm); Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini)
HDCP	v.2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage2 (bientôt disponible), FailOver, EShare
Wifi	oui (false)
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Emplacement pour PC OPS, emplacement pour carte micro SD
Durée maximum d'utilisa- tion en discontinue	24/7
Lecteur Media	Oui

GÉNÉRAL	
Boutons de contrôle	Alimentation, Muet, Entrée, Volume +, Volume -, Haut, Bas, Menu
Plug&Play	DDC2B
MÉCANIQUE	
Orientation	Paysage, portrait
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	800 x 400mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)
ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c, guide démarrage rapide, guide de sécurité, télécommande
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	331W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique	G
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	2196 x 1251 x 91mm
Dimensions de la boîte L x H x P	2330 x 1425 x 280mm
Poids sans boîte	83,6 Kg







DIMENSIONS



