

BORNE 10" PREMIUM



FICHE TECHNIQUE



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	10.1", 25.5cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED
Résolution	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Luminosité	450 cd/m ² - 385 cd/m ² avec l'écran tactile
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	85%
Temps de réponse	25 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°, droit/gauche: 80°/80°, en avant/en arrière: 80°/80°
Surface de travail	216.6 x 135.4mm
TACTILE	capacitif projeté
Points de contact	10
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB
PORTS ET CONNECTEURS	
Sortie signal digital	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 1.5W
Ports USB	x2 (2.0, 1 x MICRO avec OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 8.1 sans GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 jusqu'à 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
Wifi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	rotation automatique, webcam (2 mégapixels), microphone, fente pour carte SD, revêtement anti-empresint
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7

Épaisseur du verre	1.25mm
Dûreté du verre	7H
GÉNÉRAL	
Applications	installer une nouvelle application / gérer les applications, ve- rouiller l'application, calculatrice, calendrier, webcam, chrome, alarm / horloge / minuterie / chronomètre, e-mail, gérer les fichiers et dossiers, gérer des images / vidéo / audio, organiser des albums, gérer le temps de mise en marche / arrêt, lire les fichiers audio, moteur de recherche, préférences système, enregistreur de son, lire les fichiers vidéo
MÉCANIQUE	
Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	75x75mm
ACCESSOIRES INCLUS	guide démarrage rapide, guide de sécurité, adaptateur pour courant alternatif, couvre-câbles
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	7W typique
NORMES	
Certifications	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	255 x 172 x 30.5mm
Poids (sans boîte)	0.8kg
Dimensions de la boîte L x H x P	398 x 223 x 68mm
Poids (avec boîte)	1.36kg

FICHE TECHNIQUE

