

ÉCRAN SUR PIED 55" TOKYO



FICHE TECHNIQUE

• **Choisissez la haute performance et la fiabilité** sans interruption avec la solution d'affichage tout-en-un idéale pour les environnements critiques. Le LH5554UHS de Iiyama est un écran grand format professionnel à haute luminosité de 500cd/m² et peut être utilisé en orientation paysage ou portrait dans des environnements continus 24/7 sans aucune interruption.

• **Sa polyvalence peut être adaptée à vos besoins d'affichage.**

Le système d'exploitation Android embarqué vous permet de personnaliser l'écran en fonction de vos besoins et d'y installer directement des applications.

• **Le CMS (Content Management Software) intégré vous permet de contrôler totalement vos messages**

et votre publicité à distance et en toute sécurité. La fonction Signal FailOver garantit que votre contenu est toujours affiché activement par le biais des entrées de votre choix.

Grâce au WiFi, cette série est prête pour la diffusion de contenu à distance via votre réseau ou vous pouvez choisir d'utiliser le contrôle LAN.

• **Compatibilité Étendue**

Conçu pour des écrans jusqu'à 110 pouces et supportant une charge maximale de 100 kg, avec une fixation VESA jusqu'à 1000x600, ce pied ajustable est idéal pour diverses applications, des salles de classe aux salons professionnels.

• **Ajustement Flexible**

Offre un ajustement manuel de 300 mm, permettant de modifier la hauteur de l'écran entre 1610 mm et 1910 mm pour une visibilité et un confort optimaux.

• **Mobilité et Robustesse**

Alliant polyvalence et durabilité, ce pied facilite le positionnement de votre équipement d'affichage, transformant chaque présentation en une expérience visuelle dynamique et engageante.





OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

DIMENSIONS



ÉCRAN	54,6"
Matrice	IPS, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Luminosité	500 cd/m²
Contraste	1200:1
Temps de réponse	8ms
Angles de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Surface de travail	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.8"
Fréquence horizontale	28 - 160kHz
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal analogique	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
Entrée signal digital	DVI x1 (max. 2560x1440@60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stéréo mini)
Sortie signal digital	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Sorties audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini)
HDCP	v.2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare
Wifi	oui (Intégré, 802.11ac)
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Intel® SDM-L, emplacement pour carte micro SD
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7


Anti rétention d'image	Oui
Mur d'images / daisy chain	Oui (sortie MST)
Lecteur média	Oui
GÉNÉRAL	
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation, Muet, Entrée, Volume +, Volume -, Haut, Bas, Menu
Plug&Play	DDC2B
MÉCANIQUE	
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	400x400mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)
ACCESSOIRES INCLUS	
Câbles	câble d'alimentation, HDMI, RS-232C
Guide	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Télécommande	oui
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	151W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	1240.6 x 711.7 x 69mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1370 x 850 x 156mm
Poids (sans boîte)	15Kg
Poids (avec boîte)	20,5Kg

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d'activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d'édition simple et intuitif



Possibilité d'intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément le E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.


Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)




RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE