TOTEM 49" FRANKLIN



Découvrez l'écran vitrine LG 49" Franklin! Nos différents types de supports plafond permettent la fixation plus 'aérienne' des écrans vitrine. Et votre vitrine magasin conserve une parfaite transparence!

Les vidéos et images fixes s'affichent automatiquement au démarrage du totem et la lecture s'effectue en boucle. Il est possible de programmer des heures de démarrage / extinction.



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	49" (124,46cm) 16/9
Type de dalle	IPS
Résolution	1920x1080
Luminosité	4000cd/m ²
Contraste	1300:1
Angles de vision	178°/178°
Garantie de fonctionnement	24H/7J
Traitement de la dalle	Haze 3%
CONNECTIQUES	
Entrée	HDMI 2 (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), USB 2.0 Type A
Sortie	DP (Input DP / HDMI), Sortie haut-parleur externe (G/D, 10 W+10 W)
Contrôle externe	RS-232C In (4 pin Phone Jack) / Out, RJ45 (LAN) In, IR In
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Bords	9 / 6.5 / 6.5 / 9 mm
Poids	20,8 kg
Poids emballé	25,3 Kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Mémoire interne (16 Go), Wi-Fi (intégré), capteur (capteur de température, luminosité, gyroscopique), FAN, webOS 4. 1, CMS intégré, Fail Over, image d'arrière-plan, image d'absence de signal), mode de synchronisation (RS-232C, réseau local, rétroéclairage),PIP et PBP, partage d'écran, Video Tag 4, lecture via URL, rotation l'écran et de l'entrée externe, lecture sans interruption, gestionnaire de contrôle, mur d'images (max. 15 × 15), Clonage des données, SNMP, ISM, Mail Status, Control Manager, Alimentation (Économie d'énergie intelligente, Mode PM, Réveil sur LAN), Balise, HDMI-CEC, webRTC, Pro:Idiom
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (sans exposition directe au soleil), 0°C à 30°C (avec exposition directe au soleil)
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %


ALIMENTATION	
Alimentation	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz
Тур.	345W (Full White), 141W (IEC 62087)
Max.	370 W
BTU (British Thermal Unit)	1 177 BTU/Hr (Typ.), 1 262 BTU/Hr (Max.)
SON	non
CERTIFICATIONS	
Sécurité	CB / NRTL
EMC	FCC Class «A» / CE / KC / VCCI
ErP	Oui
COMPATIBILITÉ DES LOGICIELS	Super Sign CMS, Super Sign Control / Control+, Connectedcare
ACCESSOIRES INCLUS	Télécommande, câble d'alimentation, câble HDMI, manuel (EIG, IG), Récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), Genre RS-232C





DIMENSIONS









GESTION À DISTANCE

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS







Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

Utilisez les E-TEMPLATE, adaptés à votre domaine d'activité.







COMMERCE



IMMOBILIER



COMMENT ÇA FONCTIONNE?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau

Un player qui synchronise et diffuse

sur un afficheur



Toutes les données sont sécurisées



Possibilité d'intégration de notre logiciel E-MANAGER sans le player E-BOX sur Android TV, TV SOC.

CIOS CODE CO

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



2

RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMDI EMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu!





ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)





infographie@plv-broker.com



√ 64-70 rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES