

TOTEM 32" GRENADÉ

écran
32"

Le totem Grenade est équipé d'un écran 32" Full HD ainsi que d'un player intégré. Il dispose de 7 porte-brochures au format A5. Autres configurations de porte-flyers disponibles : nous consulter.

Conditionnement : 1x palette 800x600mm



FICHE TECHNIQUE



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL: 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

infographie@plv-broker.com

SHOWROOM


64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	31.5", 80cm
Résolution	1080x1920p
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/ en arrière: 89°/89°
Luminosité	500cd/m2
Contraste	1200:1
Temps de réponse	8ms
Dimensions image	698x392mm
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal digital	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Sorties audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	v.2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
Wifi	oui (Intégré, 802.11ac)
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	Oui
Lecteur Média	Oui
MÉCANIQUE	
Conception sans ventilateur	Oui
Montage VESA	200 x 200 mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	44.000 heures (sauf rétro-éclairage)

ACCESSOIRES INCLUS	
Câbles	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c
Guides	Guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Autocollants pour les trous de vis, couvercle de l'interrupteur, vis, clips de câble
Télécommande	Oui
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	Interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	46W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions	725.5 x 421.8 x 54mm
Dimensions de la boîte	824 x 554 x 119mm
Poids sans boîte	5,2 Kg
Poids avec boîte	7,3 Kg

DIMENSIONS




GESTION À DISTANCE

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d'activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d'édition simple et intuitif



Possibilité d'intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE