


TOTEM '75"' PALMA



VERSION SUSPENDU

Totem recto seul

LISIBLE EN PLEIN SOLEIL

Les écrans LCD à ultra-haute luminosité offrent une visibilité claire même en plein soleil, ce qui les rend idéaux pour les vitrines ou les enceintes extérieures. Ils éliminent l'éblouissement et les reflets du verre environnant. Ces panneaux de qualité commerciale (3000cd/m²) sont jusqu'à 10 fois plus lumineux que les panneaux domestiques standard téléviseurs.

24/7 DURABILITÉ DE QUALITÉ COMMERCIALE

Construit avec un panneau LCD de qualité commerciale et un rétroéclairage LED, ces écrans sont conçus pour un fonctionnement continu 24/7, d'une durée de plus de 50000 heures. La conception omet également les boutons ou contrôles externes, empêchant la falsification.

MINUTERIE D'ALIMENTATION ÉCOLOGIQUE

L'application intégrée de minuterie d'alimentation aide à réduire la consommation d'énergie en vous permettant de planifier des heures quotidiennes ou hebdomadaires on / off. Cela garantit que l'écran ne fonctionne qu'en cas de besoin, ce qui améliore l'efficacité environnementale.

ULTRA-RÉSISTANT AU NOIRCISSEMENT (JUSQU'À 110 °C)

Les panneaux LCD standard exposés à la lumière directe du soleil peuvent temporairement noircir. Les panneaux ultra-brillants sont spécialement conçus pour résister à des températures de surface allant jusqu'à 110 °C sans aucun défaut de noircissement.

TECHNOLOGIE DE DALLE IPS

Grâce à la technologie IPS de qualité commerciale, les écrans offrent une qualité d'image constante et une reproduction précise des couleurs sans dégradation de la précision des couleurs. Ils maintiennent la brillance et l'intégrité de la couleur, avec une dégradation inférieure à 9% même après cinq ans d'utilisation continue.

SIMPLICITÉ DU PLUG & PLAY

Il est facile de télécharger du contenu. Il suffit de charger des images ou des vidéos sur une clé USB, de l'insérer dans l'écran et de laisser le contenu se transférer. Une fois terminé, votre média sera lu en boucle continue.



Poids totem



Poids totem emballé

THE TECHNIQUE

ÉCRAN	75"
Zone d'affichage	1649.7(H)*927.9(V)mm
Luminosité	3000cd/m² (110°C max température)
Résolution	3840x2160
Technologie d'affichage	IPS
Ratio	16/9
Angles de vue	178°/178°
Contraste	1200:1
Temps de réponse	5ms
Durée de vie	>60 000 H
APPARENCE	
Couleur	Noir
Épaisseur de cadre	18mm /9mm
Langage du menu	Anglais/chinois
SYSTÈME	Android
PROCESSEUR ET MÉMOIRE	
Chip	Amlogic RK3568
CPU	Quad-core ARM Cortex-A55 1,9 GHz
GPU	Mali-G31
RAM	DDR3 4G/8G
ROM	EMMC FLASH 32G/64G
RÉSEAU	
LAN	1000M ethernet
WiFi	802.11 a/b/g/n
Mobile	4G en option
MULTIMÉDIAS	
Vidéo	MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG
Audio	FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR
Image	JPEG, PNG, GIF, BMP

INTERFACES	
usb	5
TF	Maximum support 128GB x1
SIM	Carte SIM standard (pas Micro-SIM et NanoSIM) x1
Audio	Casque/microphone de 3,5 mm x1
RJ45	RS232 x1
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0°C - 40°C
Température de stockage	-10°C / 60°C
Humidité de stockage	10% - 90%
Humidité de fonctionnement	20% - 85%
Heures de fonctionnement max (heures/jours)	7*24h
Altitude opérationnelle	Jusqu'à 5000m
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Tension	AC 100 - 240V 50/60Hz, prise de courant intégrée
Puissance	650W
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Poids net	70 KG
Poids brut	74 Kg
Dimensions	1689,6x968x50mm
Dimensions de l'emballage	1870x1120x210mm
LISTE DE COLISAGE	Corps principal x1 ; télécommande x1 ; câble d'alimentation x1 ; manuel x1

DIMENSIONS




GESTION À DISTANCE

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d'activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d'édition simple et intuitif



Possibilité d'intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE